

SELF TRUST S.R.L.

Transportoare



Benzi
transportoare

Rotile industriale



Lanțuri
și pinioane

Inele O - Simeringuri



Curele
de transmisie

Curele speciale



www.selftrust.ro

<p>Furtun pentru apa din cauciuc</p> <p>Interior: EPDM / SBR, negru, suprafata neteda, Insertie: textil, doua straturi, Exterior: EPDM / SBR, negru Temperatura de lucru: pana la 100°C</p>		<p>Furtun pentru acizi si baze</p> <p>Interior: EPDM, negru, suprafata neteda, Insertie: textil, doua straturi, Exterior: EPDM, negru Temperatura de lucru: -30°C / +60°C</p>	
<p>Furtun absorbtie-refulare apa din cauciuc</p> <p>Interior: EPDM / SBR, negru, suprafata neteda, Insertie: textil-doua straturi, spirala de otel (rezistent la vid de 0,63 bar), Exterior: EPDM / SBR, negru, Temperatura de lucru: -30°C / +70°C</p>		<p>Furtun absorbtie / refulare pentru substante chimice</p> <p>Interior: polietilena, alb, suprafata neteda, utilizabil si in industria alimentara, Insertie: textil-doua straturi, spirala dubla de otel, prevazut cu fir antistatic, Exterior: EPDM, albastru, Temperatura de lucru: -20°C / +100°C Certificare: FDA</p>	
<p>Furtun lichid de racire din cauciuc</p> <p>Interior: EPDM / SBR, negru, suprafata neteda, Insertie: textil, doua straturi, Exterior: EPDM, negru, Temperatura de lucru: -35°C / +125°C (+145°C)</p>		<p>Furtun chimicale, lacuri si vopsele</p> <p>Interior: UPE negru, suprafata neteda, Insertie: textil-doua straturi, Exterior: EPDM, negru Temperatura de lucru: -35°C / +100°C</p>	
<p>Furtun petrol – uleiuri</p> <p>Interior: NBR, negru, suprafata neteda, Insertie: textil, doua straturi, Exterior: NBR, negru, Temperatura de lucru: -30°C / +60°C</p>		<p>Furtun din cauciuc silionic</p> <p>Tub: cauciuc silionic, transparent, utilizabil si in industria alimentara, Culori disponibile: rosu, maro, albastru, galben, verde Temperatura de lucru: pana la 200°C, varianta intarita 315°C</p>	
<p>Furtun de absorbtie-refulare petrol si uleiuri</p> <p>Interior: NBR, negru, suprafata neteda, Insertie: textil-doua straturi, spirala de otel (vid: 0,63 bar), Exterior: NBR, negru, Temperatura de lucru: -30°C / +60°C</p>		<p>Furtun de acetilena din cauciuc EN-559</p> <p>Interior: SBR, negru, suprafata neteda, Insertie: textil, doua straturi, Exterior: EPDM / SBR, rosu, Temperatura de lucru: - 30°C / +70°C Presiune de lucru: 2.0 MPa (20 bar)</p>	

București, sector 4
Str. Laloșu nr. 2B
Tel / Fax 021 /332.34.05, Tel. 0728 / 082.491
office2@selftrust.ro



Iași
Str. Morilor nr. 68
Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596
vanzari@selftrust.ro

SELF TRUST S.R.L.

Transportoare



Benzi
transportoare

Rotile industriale



Lanțuri
și pinioane

Inele O - Simeringuri



Curele
de transmisie

Curele speciale



www.selftrust.ro

<p>Furtun pentru asfalt lichid din cauciuc</p> <p>Interior: NBR, negru, rezistent la temperatura Insertie: textil, doua straturi Exterior: CR, negru, rezistent la abraziune Temperatura de lucru: -30°C / +150°C</p>		<p>Furtun de absorbtie-refulare din PVC pentru vinificatie</p> <p>Interior: PVC transparent, suprafata neteda, calitate alimentara Insertie: spirala din PVC rosu Exterior: PVC transparent Temperatura de lucru: -15°C / +60°C</p>	
<p>Furtun pentru aer comprimat din cauciuc</p> <p>Interior: EPDM / SBR, negru, suprafata neteda Insertie: textil, doua straturi Exterior: EPDM / SBR, negru Temperatura de lucru: -30°C / +70°C</p>		<p>Furtun de apa/aer comprimat din PVC</p> <p>Interior: PVC, transparent, utilizabil si in industria alimentara Insertie: textil, doua straturi, Exterior: PVC, transparent Temperatura de lucru: -5°C / +60°C</p>	
<p>Furtun pentru combustibili</p> <p>Interior: NBR / PVC, negru, suprafata neteda Insertie: textil, doua straturi Exterior: NBR / PVC, negru Temperatura de lucru: -30°C / +100°C</p>		<p>Furtun de gradina din PVC</p> <p>Interior: PVC, negru, suprafata neteda Insertie: textil, doua straturi, Exterior: PVC, colorat/negru Temperatura de lucru: -5°C / +60°C</p>	
<p>Furtun de oxigen din cauciuc EN-559</p> <p>Interior: SBR, negru, suprafata neteda, Insertie: textil, doua straturi Exterior: EPDM / SBR, albastru, Temperatura de lucru: -30°C / +70°C, Presiune de lucru: 2.0 MPa (20 bar)</p>		<p>Furtun pentru pesticide din PVC</p> <p>Interior: PVC, negru, suprafata neteda Insertie: textil, doua straturi, Exterior: PVC, albastru (40 bar), PVC, verde (80 bar) Temperatura de lucru: -5°C / +60°C</p>	
<p>Furtun de gaz propan-butan din cauciuc EN-559</p> <p>Interior: NBR, negru, suprafata neteda, Insertie: textil, doua straturi Exterior: EPDM / SBR, portocaliu, Temperatura de lucru: -30°C / +70°C, Presiune de lucru: 2.0 MPa (20 bar)</p>		<p>Furtun PVC pentru vidanjare/absorbție apă (ape reziduale)</p> <p>Interior: PVC, albastru/gri, suprafata neteda, Insertie: spirala din PVC (alb), Exterior: PVC, albastru/gri/verde, Temperatura de lucru: -30°C / +60°C</p>	

București, sector 4
Str. Laloșu nr. 2B
Tel / Fax 021 / 332.34.05, Tel. 0728 / 082.491
office2@selftrust.ro



Iași
Str. Morilor nr. 68
Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596
vanzari@selftrust.ro

SELF TRUST S.R.L.

Transportoare



Benzi
transportoare

Rotile industriale



Lanțuri
și pinioane

Inele O - Simeringuri



Curele
de transmisie

Curele speciale



www.selftrust.ro

<p>Furtun pentru GPL din cauciuc</p> <p>Interior: NBR, negru, suprafata neteda, Insertie: textil, doua straturi, Exterior: CR/NBR, negru, Temperatura de lucru: -25°C / +125°C</p>		<p>Furtun exhaustare din PVC</p> <p>Interior: PVC, transparent, suprafata neteda, Insertie: spirala din PVC (alb), Exterior: PVC, transparent, Temperatura de lucru: -20°C / +60°C</p>	
<p>Furtun pentru aburi saturati din cauciuc</p> <p>Interior: EPDM / SBR, negru, suprafata neteda, Insertie: textil, doua straturi, Exterior: EPDM / SBR, negru Temperatura de lucru: -30°C pana la +143°C, +165°C, +210°C</p>		<p>Furtun spiralat din PVC albastru (semanatoare)</p> <p>Interior: PVC, albastru / verde, suprafata neteda, Insertie: spirala din PVC (alb), Exterior: PVC, albastru / verde, Temperatura de lucru: -20°C / +60°C</p>	
<p>Furtun de sablare din cauciuc</p> <p>Interior: SBR, negru, rezistent la abraziune (40mm3 sau 70mm3), Insertie: textil, doua straturi Exterior: EPDM / SBR, negru Temperatura de lucru: -30°C / +60°C</p>		<p>Furtun de absorbtie-refulare din PVC cu spirala din PVC</p> <p>Interior: PVC, semitransparent / verde, suprafata neteda, Insertie: spirala din PVC (alb), Exterior: PVC, semitransparent / verde Temperatura de lucru: -10°C / +60°C</p>	
<p>Furtun de absorbtie-refulare pentru materiale abrazive</p> <p>Interior: SBR, negru, rezistent la abraziune (40mm3 sau 70mm3), Insertie: textil-doua straturi, spirala de otel, Exterior: EPDM / SBR, negru, Temperatura de lucru: -30°C / +60°C</p>		<p>Furtun de absorbtie-refulare din PVC cu spirala metalica</p> <p>Interior: PVC, transparent, suprafata neteda, utilizabil si in industria alimentara, Insertie: spirala de otel, Exterior: PVC, transparent Temperatura de lucru: -25°C / +60°C</p>	
<p>Furtun pentru mortar din cauciuc</p> <p>Interior: SBR, negru, rezistent la abraziune (40mm3 sau 70mm3), Insertie: textil, doua straturi Exterior: EPDM / SBR, negru Temperatura de lucru: -35°C / +60°C</p>		<p>Furtun PVC pentru absorbtie/refulare produse petroliere</p> <p>Interior: PVC, albastru/gri, suprafata neteda, rezistent la produse petroliere, Insertie: spirala din PVC (alb), Exterior: PVC, albastru/gri, Temperatura de lucru: -25°C / +60°C</p>	

București, sector 4
Str. Laloșu nr. 2B
Tel / Fax 021 / 332.34.05, Tel. 0728 / 082.491
office2@selftrust.ro



Iași
Str. Morilor nr. 68
Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596
vanzari@selftrust.ro

SC SELF TRUST SRL, Sediul social: Strada Insula Verde nr.42, Sat Valea Lupului, Judet Iași, Ro12345038, J22-786/1999, Capital social 50.000 RON

SELF TRUST S.R.L.

Transportoare



Benzi
transportoare

Rotile industriale



Lanțuri
și pinioane

Inele O - Simeringuri



Curele
de transmisie



Curele speciale



www.selftrust.ro

<p>Furtun simplu din PVC transparent</p>		<p>Furtun din PVC transparent pentru combustibili</p>	
<p>Tub: PVC, transparent, fara insertie, Temperatura de lucru: -5°C / +60°C</p>		<p>Tub: PVC, transparent, rezistent la combustibili, inclusiv motorina Temperatura de lucru: -5°C / +60°C</p>	
<p>Furtun alimentar</p>		<p>Furtun de climatizare</p>	
<p>Interior: NR, alb, suprafata neteda, utilizabil in industria vinului, berii, bauturilor racoritoare, PVC / NBR, alb, suprafata neteda, utilizabil in industria laptelui, uleiului comestibil Insertie: textil, patru straturi (ind. vinului) textil, sase straturi (ind. laptelui), Exterior: EPDM, rosu (ind. vinului), CR, albastru (ind. laptelui) Temperatura de lucru: -35°C / +70°C (ind. vinului) -15°C / +80°C (ind. laptelui) Certificare: FDA, DM 21/3/73, IANESCO 232/1, 2947</p>		<p>Interior: fibra de sticla invelit in silicon / viton / PTFE / HiTex, Insertie: spirala de otel, Exterior: fibra de sticla invelit in silicon / viton / PTFE / HiTex, Temperatura de lucru: -60°C / +900°C , in functie de material</p>	
<p>Furtun de evacuare din poliuretan</p>		<p>Furtun hidrotehnic din PVC</p>	
<p>Interior: poliuretan, transparent, suprafata neteda Insertie: spirala de otel, Exterior: poliuretan, transparent Temperatura de lucru: -25°C / +85°C</p>		<p>Interior: PVC, alb / gri, suprafata neteda, Insertie: spirala din PVC Exterior: PVC, alb / gri Temperatura de lucru: -10°C / +60°C</p>	
<p>Furtun aer comprimat din poliuretan</p>		<p>Alte furtunuri speciale pot fi aduse la comanda.</p>	
<p>Interior: PU negru, flexibil Insertie: textil, doua straturi Exterior: PU albastru, rezistent la abraziune Temperatura de lucru: -15°C / +60°C</p>			

București, sector 4
Str. Laloșu nr. 2B
Tel / Fax 021 / 332.34.05, Tel. 0728 / 082.491
office2@selftrust.ro



Iași
Str. Morilor nr. 68
Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596
vanzari@selftrust.ro